



JBM - 53970 - ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL 1920WH/48V 40AH

La central eléctrica portátil es un generador eléctrico portátil de gran capacidad que se recarga con energía solar, pero también puede recargarse en cualquier toma de corriente, en ausencia de luz solar.

Capacidad de la batería: 1920Wh

Tipo de batería: LiFePO4 (batería de litio-ferrofosfato)

Tiempo de carga rápida cargador de pared: 54V/10A 3-4 horas

Modo operativo de carga: CC-CA

Tiempo de carga solar: 54V/7.5A MAX 4-5 horas

Modo de control solar: MPPT

Rango de temperatura de carga: 0°C-45°C

Ciclos de carga de la batería: 2000 veces

Puerto USB: 5V/2.4A*2

Puerto USB-QC: 5V/9V/12V hasta 3A

Puerto USB-Tipo-C: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

Toma de mechero 12V: 12V/10A

Puerto 12V DC: 12V/10A

Luz LED: 2W*2

Salida nominal de CA: 3000W

Pico de salida de CA: 6000W

Voltaje de salida: 220VAC $\pm$ 10%

Frecuencia de salida: 50Hz

Forma de onda: Onda sinusoidal pura

Distorsión armónica total (THC): La central eléctrica portátil es un generador eléctrico portátil de gran capacidad que se recarga con energía solar, pero también puede recargarse en cualquier toma de corriente, en ausencia de luz solar.

Capacidad de la batería: 1920Wh

Tipo de batería: LiFePO4 (batería de litio-ferrofosfato)

Tiempo de carga rápida cargador de pared: 54V/10A 3-4 horas

Modo operativo de carga: CC-CA

Tiempo de carga solar: 54V/7.5A MAX 4-5 horas

Modo de control solar: MPPT

Rango de temperatura de carga: 0°C-45°C

Ciclos de carga de la batería: 2000 veces

Puerto USB: 5V/2.4A*2

Puerto USB-QC: 5V/9V/12V hasta 3A

Puerto USB-Tipo-C: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

Toma de mechero 12V: 12V/10A

Puerto 12V DC: 12V/10A

Luz LED: 2W*2

Salida nominal de CA: 3000W

Pico de salida de CA: 6000W

Voltaje de salida: 220VAC $\pm$ 10%

Frecuencia de salida: 50Hz

Forma de onda: Onda sinusoidal pura

Distorsión armónica total (THC): <3%

Rango de temperatura de descarga: -10°C-60°C

Peso: 30 kg

Dimensiones: 427*244*383mm



