



JBM - 53787 - MASCARILLA DE PROTECCIÓN FFP2 ANTIVAHO

MASCARILLA DE PROTECCIÓN AUTOFILTRANTE ANTIVAHO

Especial seguridad y prevención contra COVID-19.

Especificaciones técnicas:

Clase (según EN 149:2001+A1:2009): FFP2 NR

Fuga total: = 11%

Penetración en el material filtrante por aerosol de cloruro de sodio o aceite de parafina a un flujo de 95 L/min: = 6%

Resistencia respiratoria a la inhalación un flujo de 30 L/min: = 0.70 mbar

Resistencia respiratoria a la inhalación un flujo de 95 L/min: = 2.4 mbar

Resistencia respiratoria a la exhalación a un flujo de 160 L/min: = 3 mbar

Contenido de dióxido de carbono (CO₂) en el aire de inhalación: = 1%

Tiempo máximo de uso: 8 horas

- Filtro de 5 capas: 1 capa de tela no tejida + 2 capas de polipropileno melt blown + 1 capa de algodón de aire caliente + 1 capa de tela no tejida
- Arco de aluminio para fácil adaptación a la nariz.
- Diseño en arco para una respiración más suave.
- 2 bandas de goma elástica que se ajustan por detrás de la cabeza

Cumple con normativa EN 149:2001+A1:2009.

Homologada según el reglamento UE 2016/425.



MK

—— 摩克 MAXK ——

EN149:2001+A1:2009

AP-83001 FFP2 NR

CE 2797