JBM - 53981 - SOLDADORA INVERTER MMA 100A DC

Adecuado para soldar en acero y hierro con todo tipo de electrodos ácidos y básicos.
Tamaño pequeño, peso ligero y ahorro de energía.
Buen arranque y fuerza del arco, arco estable y pocas salpicaduras.
Alta calidad de soldadura, penetración profunda.
Protección automática de sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento.
La tecnología IGTB mejora enormemente la fiabilidad.
Puede equilibrarse automáticamente cuando la tensión de entrada fluctúa.

Voltaje Entrada Nominal: 1ph AC 230V, 50/60Hz
Potencia Absorbida: 3.7KVA
Intensidad nominal máx.: 16A
Tensión en vacío: 65V
Intensidad/Voltaje máx. de salida: 100A/24V
Rango de intensidad de salida: 10-100A
Factor de utilización: 15%
Eficiencia: 85%
Factor de potencia: 0.7
Clase protección: IP21S
Clase aislamiento: F
Electrodo: 1.0 - 3.2mm
Peso neto/bruto: 2.5kgs / 3.5kgs
Tamaño del producto (Longitud x Anchura x Altura): 200x80x130mm
Tamaño del embalaje (Longitud x Anchura x Altura): 260x210x200mm

Incluye:
- Portaelectrodo con cable de 2m
- Pinza de masa para soldadura con cable de 1.5m
- Máscara protectora facial
- Martillo de soldadura con cepillo

TECNOLOGÍA INVERTER IGTB
MMA DC
ANTI STICK
ARC FORCE
HOT ARC START

MMA 100A DC
JBM
JBM
MA 100A DC
10
A
20
30
70