



JBM - 54290 - MÁQUINA PARA CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

El líquido de transmisión se deteriora con el paso del tiempo. Si no se sustituye completamente puede provocar problemas de funcionamiento en el sistema de transmisión. Cuando se sustituye el líquido es muy importante controlar la cantidad exacta, porque un exceso o una escasez puede provocar daños en el sistema de transmisión. Para ello, se hace indispensable una máquina capaz de asegurar que el proceso de cambio de líquido se hace correctamente.

Esta máquina para cambio de aceite transmisión automática puede ayudarle a sustituir la cantidad correcta de líquido en solo 20 minutos, con una tasa de intercambio de casi el 100%. Así, puede mejorar el rendimiento del sistema de transmisión y prolongar su vida útil.

Además, esta máquina tiene la característica especial de que una vez configurada realiza las operaciones de limpieza y cambio de aceite de manera totalmente automática.

Las principales características del producto son:

- Llenado automático del líquido de transmisión
- Menús multi-idioma (20 idiomas diferentes)
- Identificación automática del sentido de la dirección del líquido (entrada/salida)
- Limpieza automática
- Cambio automático de líquido nuevo/usado.
- Visualización de los niveles de presión de los líquidos
- Visualización precisa de la temperatura del líquido de transmisión
- Control electrónico inteligente para asegurar la cantidad correcta de líquido usado que se debe sustituir
- Base de datos actualizable
- Incluye adaptadores para diferentes marcas
- Mejora el rendimiento del sistema de transmisión automático

Especificaciones técnicas

Velocidad de intercambio: 2l/min

Máxima potencia: 150W

Rango del manómetro: 0-150psi

Capacidad de aceite nuevo: 20l

Capacidad de aceite usado: 20l

Precisión del filtro: 5µm

Longitud manguera de salida: 2.5m

Longitud manguera de retorno: 2.5m

Longitud del tubo de drenado: 1.2m

Nivel de ruido: El líquido de transmisión se deteriora con el paso del tiempo. Si no se sustituye completamente puede provocar problemas de funcionamiento en el sistema de transmisión. Cuando se sustituye el líquido es muy importante controlar la cantidad exacta, porque un exceso o una escasez puede provocar daños en el sistema de transmisión. Para ello, se hace indispensable una máquina capaz de asegurar que el proceso de cambio de líquido se hace correctamente.

Esta máquina para cambio de aceite transmisión automática puede ayudarle a sustituir la cantidad correcta de líquido en solo 20 minutos, con una tasa de intercambio de casi el 100%. Así, puede mejorar el rendimiento del sistema de transmisión y prolongar su vida útil.

Además, esta máquina tiene la característica especial de que una vez configurada realiza las operaciones de limpieza y cambio de aceite de manera totalmente automática.

Las principales características del producto son:

- Llenado automático del líquido de transmisión
- Menús multi-idioma (20 idiomas diferentes)
- Identificación automática del sentido de la dirección del líquido (entrada/salida)
- Limpieza automática
- Cambio automático de líquido nuevo/usado.
- Visualización de los niveles de presión de los líquidos
- Visualización precisa de la temperatura del líquido de transmisión
- Control electrónico inteligente para asegurar la cantidad correcta de líquido usado que se debe sustituir
- Base de datos actualizable
- Incluye adaptadores para diferentes marcas
- Mejora el rendimiento del sistema de transmisión automático

Especificaciones técnicas

Velocidad de intercambio: 2l/min

Máxima potencia: 150W

Rango del manómetro: 0-150psi

Capacidad de aceite nuevo: 20l

Capacidad de aceite usado: 20l

Precisión del filtro: 5µm

Longitud manguera de salida: 2.5m

Longitud manguera de retorno: 2.5m

Longitud del tubo de drenado: 1.2m

Nivel de ruido: <70dB

Temperatura de trabajo: -10 ~ 50°C

Fuente de potencia: 220V 50Hz

Dimensiones: 590mmx700mmx1037mm

Peso: 70kg

