



JBM - 52335 - TRANSPALLET MANUAL ELEVACIÓN RÁPIDA ESPECIAL HIGH PICKING

Capa de polvo epoxi, resistente a la corrosión.

Excepcionalmente fuerte y ligero, construido con acero.

Peso total 80kg.

Con uniones soldadas y reforzadas en la horquilla, para un largo uso en las más exigentes aplicaciones.

Sistema exclusivo patentado de escaleta incorporada "High-Picking"

3 posiciones de control de la palanca: elevación - neutral - bajada.

Excelente ángulo de giro de 190 grados.

Sistema hidráulico a prueba de fugas de aceite.

Paletas de elevación rápida (5 movimientos) en cargas inferiores a 200kg.

Bomba de doble velocidad

Nº patente: 201231067 (2)

PRODUCTO HOMOLOGADO

Capacidad: 2500kg

Peso de servicio: 65-85kg

Volante: diam. 200mm / 190mm

Tenedor rueda diam. 80mm / 74mm

Altura max. elevación: 115h 3mm

Altura total 1.224h 14mm

Tenedor de bajado de altura 85/75h 13mm

Longitud total 1.533 / 1.603 mm

Dimensiones de orquillas 45s /160e / 1.150l (1.220)

Distancia entre orquillas 520 / 550 / 685 b 5mm

Suelo, centro de distancia entre ejes 40m2 (mm)

Ancho de pasillo de paleta 1.000 x 1.200 crossways 1.733 / 1.803mm Ast (mm)

Ancho de pasillo de paleta 800 x 1.200 longitudinal 1.733 / 1.803mm Ast (mm)

Radio de giro 1.266 / 1.366 Wa (mm)