



JBM - 60027 - PULVERIZADOR DE MOCHILA 15L A BATERÍA

Pulverizador industrial eléctrico de mochila 15L ref. 60027 adecuado para la desinfección medioambiental de hogares, lugares públicos, explotaciones ganaderas, jardines, etc.

Pulverizador industrial eléctrico de mochila 15L ref. 60027 adecuado para la desinfección medioambiental de hogares, lugares públicos, explotaciones ganaderas, jardines, etc., contribuyendo a la erradicación de todo tipo de partículas infecciosas y su divulgación, así como la prevención de plagas y enfermedades. Almohadilla para la espalda transpirable y ergonómica que evita la sensación de pesadez cuando se utiliza durante un periodo largo de tiempo y facilita la transpiración y evaporación del sudor. Bomba de diafragma con un interruptor de presión inteligente que puede ser bloqueado para un uso continuo.

Tapa con un diseño de sellado a prueba de fugas.

Mango para transportar fácilmente con soporte para colocar la lanza.

Lanza telescópica extensible.

Equipada con 4 cabezales diferentes intercambiables para adaptar la potencia y flujo de pulverización según la necesidad requerida: 1 cabezal de cono hueco, 1 cabezal de doble cono hueco, 1 cabezal de 4 salidas, 1 cabezal de aire inducido.

Capacidad del tanque: 15L

Voltaje de funcionamiento de la bomba: 20V

Presión de trabajo de la bomba: 0.3-0.45Mpa

Interruptor de presión de la bomba: 0.45-0.54Mpa

Longitud de la palanca: 15cm

Longitud ajustable de la lanza: 40-80cm

Longitud de la lanza completa: 120cm

Longitud de la manguera: 140cm

Distancia de rociado: 1-1.2m

Medidas de las correas: 38x6.5cm

Longitud ajustable de las correas: 37cm

Peso: 5,2kg

Dimensiones: 363x252x622mm

Fuente de alimentación: batería de litio-ion recargable de 20V (no incluida)

Duración de la batería: 1,5h-2h (batería de 2A), 3,5h-4h (batería de 4A)

Entrada del cargador: AC 100-240V, 50/60Hz

Salida del cargador: DC 20V/4A,6A

Flujo y potencia de rociado:

Cabezal de cono hueco - 0,30Mpa; 0,76L/min

Cabezal de 4 salidas - 0,30Mpa; 1,20L/min

Cabezal de doble cono hueco - 0,30Mpa; 1,22L/min

Cabezal de aire inducido - 0,30Mpa; 1,40L/min

Compatible con las siguientes baterías y cargadores disponibles (no incluidos en el producto):

60012 - BATERÍA LI-ION 2.0Ah

60013 - BATERÍA LI-ION 4.0Ah
60016 - CARGADOR 20V
60017 - CARGADOR RÁPIDO 20V

